

NEXO

UNUTARNJA JEDINICA	KOR32-09HFN8-I	KOR32-12HFN8-I	KOR32-18HFN8-I	KOR32-24HFN8-I
VANJSKA JEDINICA	KOR32-09HFN8-O	KOR32-12HFN8-O	KOR32-18HFN8-O	KOR32-24HFN8-O
Energetska klasa (h/g)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Kapacitet hlađenja (kW)	2,6	3,5	5,3	7
Kapacitet grijanja (kW)	2,9	3,8	5,6	7,3
Rashladno sredstvo	R32	R32	R32	R32
Priključak el. energije hlađenje (W)	710 (100~1240)	1237 (130~1580)	1921 (140~2360)	2345 (160~2960)
Priključak el. energije grijanje (W)	739 (120~1200)	964 (100~1580)	1546 (200~2410)	2035 (260~3140)
SEER (W)	6,2	6,1	7,1	6,1
SCOP(W)	4	4	4	4
Napajanje (ph-V-Hz)	1-220-50	1-220-50	1-220-50	1-220-50
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A))	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A))	53	53	55	59
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (dB(A))	55,5	56	56	59,5
Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A))	61	65	61	67
Dimenzije unutarnje jedinice - ŠxVxD (mm)	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Dimenzije vanjske jedinice - ŠxVxD (mm)	700x550x275	700x550x275	800x554x333	845xx702x363
Težina unutarnje jedinice (kg)	7,5	7,5	10	12,3
Težina vanjske jedinice (kg)	22,7	22,7	34	51,5
Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm))	1/4" (fi 6,35)	1/4" (fi 6,35)	1/4" (fi 6,35)	3/8" (fi 9,52)
Promjer cijevi plinska faza (inch(mm))	3/8" (fi 9,53)	3/8" (fi 9,53)	1/2" (fi 12,7)	5/8" (fi 15,9)
Max duljina cjevovoda (m)	25	25	30	50
Max visinska razlika (m)	10	10	20	25
Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h)	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Područje rada hlađenje (°C) min~max	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Područje rada grijanje (°C) min~max	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
Razmak između nosača (mm)	45	45	51,4	54
Jamstvo	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine