

## **Hyundai Performance Inverter Plus 2.6 kW - HRH-09BMV/HRO-09BMV**

### **Tehničke karakteristike**

Radna tvar	R32
Raspon rashladnog učina (kW)	0,9 - 3,4
SEER / Energetski razred HL	6,2 / A++
Raspon učina grijanja (kW)	0,8 - 3,4
SCOP / Energetski razred GR	4,0 / A+
Dimenzije unut. jed (V×Š×D) mm	285×805×194
Težina unut. jed. (Kg)	7.5
Razina buke - hlađenje UJ (dBA)	21/40
Wi-fi	Wi-fi ugrađen
Ionizator zraka	Da
Dimenzije vanj. jed (V×Š×D) mm	550×700×275
Težina vanj. jed. (Kg)	22.7
Razina buke vanjske jed. (dBA)	56
Promjer cijevi - tekuć. (mm/")	6,35 (1/4")
Promjer cijevi - plin (mm/")	9,52 (3/8")
Maksimalna duljina cijevi (m)	25
Maksimalna vis. razlika (m)	10
Napon priključka	230 V / 50 Hz

## **Hyundai Performance Inverter Plus 3.5 kW - HRH-12BMV/HRO-12BMV**

### **Tehničke karakteristike**

Radna tvar	R32
Raspon rashladnog učina (kW)	1,1 - 4,2
SEER / Energetski razred HL	6,1 / A++
Raspon učina grijanja (kW)	1,1 - 4,2
SCOP / Energetski razred GR	4,0 / A+
Dimenzije unut. jed (V×Š×D) mm	285×805×194
Težina unut. jed. (Kg)	7.5
Razina buke - hlađenje UJ (dBA)	21/42
Wi-fi	Wi-fi ugrađen
Ionizator zraka	Da
Dimenzije vanj. jed (V×Š×D) mm	550×700×275
Težina vanj. jed. (Kg)	22.7
Razina buke vanjske jed. (dBA)	56
Promjer cijevi - tekuć. (mm/")	6,35 (1/4")
Promjer cijevi - plin (mm/")	9,52 (3/8")
Maksimalna duljina cijevi (m)	25
Maksimalna vis. razlika (m)	10
Napon priključka	230 V / 50 Hz

## **Hyundai Performance Inverter Plus 5.3 kW - HRH-18BMV/HRO-18BMV**

### **Tehničke karakteristike**

Radna tvar	R32
Raspon rashladnog učina (kW)	1,8 - 6,1
SEER / Energetski razred HL	7,1 / A++
Raspon učina grijanja (kW)	1,4 - 6,7
SCOP / Energetski razred GR	4,0 / A+
Dimenzije unut. jed (V×Š×D) mm	302×957×213
Težina unut. jed. (Kg)	10
Razina buke - hlađenje UJ (dBA)	21/43
Wi-fi	Wi-fi ugrađen
Ionizator zraka	Da
Dimenzije vanj. jed (V×Š×D) mm	554×800×333
Težina vanj. jed. (Kg)	34
Razina buke vanjske jed. (dBA)	56
Promjer cijevi - tekuć. (mm/")	6,35 (1/4")
Promjer cijevi - plin (mm/")	12,70 (1/2")
Maksimalna duljina cijevi (m)	30
Maksimalna vis. razlika (m)	20
Napon priključka	230 V / 50 Hz

## Hyundai Performance Inverter Plus 7.0 kW - HRH-24BMV/HRO-24BMV

### Tehničke karakteristike

Radna tvar	R32
Raspon rashladnog učina (kW)	2,1 - 7,9
SEER / Energetski razred HL	6,1 / A++
Raspon učina grijanja (kW)	1,6 - 8,8
SCOP / Energetski razred GR	4,0 / A+
Dimenzije unut. jed (V×Š×D) mm	327×1040×220
Težina unut. jed. (Kg)	12.3
Razina buke - hlađenje UJ (dBA)	25/46
Wi-fi	Wi-fi ugrađen
Ionizator zraka	Da
Dimenzije vanj. jed (V×Š×D) mm	702×845×363
Težina vanj. jed. (Kg)	51
Razina buke vanjske jed. (dBA)	59
Promjer cijevi - tekuć. (mm/")	9,52 (3/8")
Promjer cijevi - plin (mm/")	15,88 (5/8")
Maksimalna duljina cijevi (m)	50
Maksimalna vis. razlika (m)	25
Napon priključka	230 V / 50 Hz